




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

TUYAU 3 SPT *Superforest*

Circuits hydrauliques très haute pression, pour carburants, anti-gel, eau ou air.



Tube : caoutchouc synthétique, résistant à l'huile

Armature : 3 tresses acier haute résistance

Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures



+100°C
-40°C

| Ø Intérieur | Ø Extérieur | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Référence |
|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------|
| mm | mm | Bar | Bar | mm | kg/m | |
| 10 | 21,8 | 500 | 2000 | 120 | 0,75 | 3SPT.10 |
| 12 | 24,8 | 470 | 1880 | 160 | 0,88 | 3SPT.13 |
| 16 | 28,3 | 410 | 1650 | 210 | 1,10 | 3SPT.16 |
| 20 | 32,2 | 375 | 1500 | 260 | 1,43 | 3SPT.19 |
| 25 | 40,4 | 327 | 1310 | 310 | 2,10 | 3SPT.25 |
| 32 | 45,9 | 240 | 960 | 410 | 2,31 | 3SPT.32 |