




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

TUYAU FLEXOR 1SN - R1AT

Tresse métallique

Tuyau pour les circuits hydrauliques haute pression, pour carburants, anti-gel, eau ou air.



Tube : caoutchouc synthétique, résistant à l'huile

Armature : 1 tresse acier haute résistance

Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures

Normes : ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT/R1S • EN 8531SN • Mélange sans halogène

 +100°C
+70°C pour l'air
-40°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Référence
mm	mm	Bar	Bar	mm	kg/m	
5	11,4	250	1000	90	0,16	1SN.04
6	13,0	225	900	100	0,20	1SN.06
8	14,5	215	860	115	0,24	1SN.08
10	17,2	180	720	130	0,30	1SN.10
13	20,1	160	640	180	0,37	1SN.13
16	23,1	130	520	200	0,42	1SN.16
19	27,3	105	420	240	0,56	1SN.19
25	35,2	88	352	300	0,86	1SN.25
32	42,5	63	252	420	1,10	1SN.32
38	49,7	50	200	500	1,33	1SN.38
51	62,9	40	160	630	1,84	1SN.50