




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

TUYAU FLEXOR 2SN - R2AT

Tresse métallique

Tuyau pour les circuits hydrauliques haute pression, pour carburants, anti-gel, eau ou air.



Tube : caoutchouc synthétique, résistant à l'huile

Armature : 2 tresses acier haute résistance

Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures

Normes : ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT/R2S • EN 853 2SN • Mélange sans halogène

 +100°C
+70°C pour l'air
-40°C

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Référence
mm	mm	Bar	Bar	mm	kg/m	
5	13,0	420	1680	90	0,28	2SN.04
6	14,5	400	1600	100	0,33	2SN.06
8	16,1	350	1400	115	0,35	2SN.08
10	18,5	330	1320	125	0,46	2SN.10
13	21,4	275	1100	175	0,53	2SN.13
16	24,6	250	1000	200	0,67	2SN.16
19	29,0	215	860	240	0,85	2SN.19
25	36,8	165	660	300	1,25	2SN.25
32	46,4	125	500	420	1,54	2SN.32
38	53,7	90	360	500	2,03	2SN.38
51	65,9	80	320	630	2,76	2SN.50