




CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

GAINE SÉRIE 5 PUR S2X

Conçue pour une utilisation d'aspiration et le transport de matières abrasives tels que sable, graviers, graines et autre vrac.
Excellente résistance à l'abrasion et à la dépression. Bonne résistance aux huiles et dérivés du pétrole.



Tube : polyuréthane base ester – épaisseur 2 mm

Armature : spire acier gainée PVC



Couronne de 10 mètres ou 5 mètres pour le diamètre 300



+80°C
-30°C

Ø Intérieur	Pression de service	Dépression	Rayon de courbure	Poids
mm	Bar	Bar	mm	kg/m
30	4,60	0,95	130	0,61
32	4,20	0,95	135	0,64
35	4,20	0,95	140	0,68
40	4,20	0,95	160	0,76
45	3,80	0,95	180	0,88
50	3,80	0,95	200	1,00
60	3,30	0,95	240	1,32
65	2,70	0,95	260	1,37
70	2,70	0,95	280	1,41
75	2,70	0,95	300	1,51
80	2,40	0,90	320	1,61
90	2,10	0,90	360	1,81
100	1,90	0,90	400	2,13
110	1,45	0,90	450	2,34
120	1,45	0,90	475	2,45
125	1,45	0,90	500	2,56
130	1,25	0,85	525	3,32
140	1,25	0,85	562	3,70
150	1,25	0,85	600	4,08
160	0,95	0,85	640	4,43
180	0,95	0,85	720	4,77
200	0,95	0,85	800	5,45
250	0,85	0,75	1000	5,90
300	0,75	0,40	1200	6,20