



CLAREL

TUYAUX - FLEXIBLES INDUSTRIELS & HYDRAULIQUES

TUYAU 4SH

Alfabiotech 5000

Développé pour résister aux conditions d'utilisation difficiles, prestations élevées en cas de haute pression, fortes impulsions et flexion.





4 nappes

Tube : caoutchouc synthétique, résistant aux hydrocarbures et aux liquides hydrauliques biodégradables

Armature : 4/6 nappes en acier noyées (4S/6S)

Revêtement : caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures

Normes : Approuvé MSHA • norme ISO 18752



6 nappes

Ø Intérieur	Ø Extérieur	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids	Référence
mm	mm	Bar	Bar	mm	kg/m	
16	25,9	35	140	140	0,87	ABT5K-10 DN16
20	31,0	35	140	150	1,23	ABT5K-12 DN20
25	37,8	35	140	180	1,68	ABT5K-16 DN25
32	44,4	35	140	280	2,27	ABT5K-20 DN32
38	56,5	35	140	500	4,48	ABT5K-24 DN38
51	70,2	35	140	550	6,26	ABT5K-32 DN50