



# AIDE

Vous avez un doute ?  
Pas de soucis, CLAREL vous aide à la préconisation de votre Flexible

## LIEU ET ENVIRONNEMENT

L'utilisation principale de votre flexible se fera :

En Intérieur

En Extérieur

Le sol est-il :

Bétonné

Goudronné

Carrelé

Peint

Rugueux

Lisse

## PRODUIT VEHICULE

Nom du liquide : \_\_\_\_\_

Alimentaire : \_\_\_\_\_ Chimique : \_\_\_\_\_

Lequel ? \_\_\_\_\_

Concentration ? \_\_\_\_\_

Température de service : \_\_\_\_\_ °C    Température de Pointe : \_\_\_\_\_ °C

Pression de Refoulement : \_\_\_\_\_ Bar    Dépression / Aspiration : \_\_\_\_\_ Bar

## FLEXIBLE

Diamètre Intérieur : \_\_\_\_\_ mm    Longueur Hors Tout : \_\_\_\_\_ mm

Couleur (si possible) : \_\_\_\_\_ (de joint à joint)

## RACCORDEMENT

### Raccord 1

Quel est le type de raccord ? MACON, SMS, DIN, GAZ, BSP... : \_\_\_\_\_

Quelle matière ? Inox, Laiton, Aluminium... : \_\_\_\_\_

Mâle ou Femelle : \_\_\_\_\_

Si femelle, faut-il une protection d'écrou en caoutchouc ? \_\_\_\_\_

### Raccord 2

Quel est le type de raccord ? MACON, SMS, DIN, GAZ, BSP... : \_\_\_\_\_

Quelle matière ? Inox, Laiton, Aluminium... : \_\_\_\_\_

Mâle ou Femelle : \_\_\_\_\_

Si femelle, faut-il une protection d'écrou en caoutchouc ? \_\_\_\_\_

Options ou remarques

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_